

FOND RAPID24

FOND RAPID24: INFORMAZIONI TECNICHE

STRUMENTO DI APPLICAZIONE	Rullo o pennello
DILUIZIONE	Rullo: pronto all'uso. Pennello: max 10% con acqua.
RESA TEORICA PER MANO	4,0 ÷ 4,6 m ² /L
SOVRAVERNICIABILITÀ	12 h
COLORI	Bianco e tinte a sistema.
APPLICAZIONE FOND RAPID24 si applica su fondo superficialmente asciutto: attendere 24-48 h dalla posa dell'intonaco per consentire l'asciugatura superficiale dello stesso. In funzione dello stato del supporto e delle prestazioni richieste applicare una o più mani distanziate di almeno 12 ore (per la protezione dalle efflorescenze sono necessarie almeno due mani). Attendere 24 ore prima di applicare la finitura.	

FOND RAPID24

FONDO UNIFORMANTE PH

SETTEF

Settef è un marchio di Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre, 4 - 55016 Porcari (LU)
Tel. 199 11 99 55 - Fax 199 11 99 77
www.settef.it - info@settef.it



Lunedì-Venerdì: 8.30-17.30
numero.verde@cromology.it



MKSECF0234

SETTEF

FOND RAPID24

IL FONDO UNIFORMANTE PH CHE PROTEGGE LA FINITURA DALL'ALCALINITÀ DEL SUPPORTO E DALLA COMPARSA DI EFFLORESCENZE SALINE.



APPLICAZIONE DOPO 24/48 ORE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI INTONACI

FOND RAPID24 è particolarmente indicato per superfici con elevata alcalinità, come i nuovi intonaci, poiché riduce il pH superficiale e permette l'applicazione del ciclo di finitura dopo solo 24/48 ore dalla realizzazione di nuovi intonaci ancora alcalini, evitando di attendere i 28 giorni di stagionatura.

Applicazione del prodotto di fondo e finitura colorata, sensibile all'alcalinità, su supporto in cemento e sabbia stagionato 2 giorni. Dopo 24 ore dall'applicazione, il supporto è stato inserito in ambiente umido per 30 giorni.



ALTRO FONDO



FOND RAPID24

**FOND RAPID24 PROTEGGE
LA FINITURA DALL'ALCALINITÀ DEL SUPPORTO**



INIBISCE LA FORMAZIONE DI EFFLORESCENZE SALINE

FOND RAPID24 penetra in profondità nel supporto e impedisce la comparsa di efflorescenze.

Applicazione del prodotto di fondo su laterizio poroso in 1 mano o 2 mani a distanza di 24 ore, lasciando una fascia di 5 cm non protetta. Permanenza per 1 mese in vasca con soluzione salina saturata di cloruro di sodio.

1 mano / 2 mani



ALTRO FONDO

1 mano / 2 mani



FOND RAPID24

**FOND RAPID24 INIBISCE LA COMPARSA DELLE EFFLORESCENZE,
IN MANIERA ANCORA PIÙ SIGNIFICATIVA SE APPLICATO A 2 MANI**



POTERE UNIFORMANTE

FOND RAPID24 uniforma l'assorbimento del supporto, contribuendo così ad ottimizzare la copertura ed a garantire l'omogeneità del colore della finitura, che risulta compatta ed uniforme.



POTERE RIEMPITIVO

FOND RAPID24 maschera le piccole imperfezioni ed irregolarità del supporto, come nel caso di rappezzati con tessitura diversa rispetto al sottostante intonaco.



A BASE DI RESINE ACRILICHE

FOND RAPID24, a base di resine acriliche, è un prodotto di facile applicazione ed elevata adesione compatibile con tutte le finiture acriliche, acril-silossaniche e silossaniche.

FOND RAPID24