

SETTEF

WAGNER



**Sistemi di verniciatura
a spruzzo**

PRODOTTO		DESCRIZIONE	RESA	UNITÁ	DATI DI SETTAGGIO MACCHINARIO
C O L L A N T I R A S A N T I	Bonding G1F	Malta rasante collante per cappotti e rasature armate, granulometria 1 mm	4-5 kg/m ²	PC 1030	Diametro e lunghezza tubo: 10m / DN 25 Ugello: Decorative nozzle 6mm Statore: W10/3 (GIALLO) Pressione: 10 bar Portata della macchina: 4
	Bonding GG	Malta rasante collante per cappotti e rasature armate, granulometria 0,7 mm	4-5 kg/m ²	PC 1030	Diametro e lunghezza tubo: 10m / DN 25 Ugello: Decorative nozzle 6mm Statore: W10/3 (GIALLO) Pressione: 10 bar Portata della macchina: 4
	Bonding 05	Malta rasante collante per cappotti e rasature armate, granulometria 0,5 mm	3-4 kg/m ²	PC 1030	Diametro e lunghezza tubo: 10m / DN 25 Ugello: Decorative nozzle 6mm Statore: W10/3 (GIALLO) Pressione: 10 bar Portata della macchina: 4
	Armaphon GG	Rasante in pasta acrilico (no cemento), granulometria 0,6 mm	3,5-4 kg/m ²	PC 1030	Diametro e lunghezza tubo: 10m / DN 25 Ugello: Decorative nozzle 6mm Statore: W10/3 (GIALLO) Pressione: 10 bar Portata della macchina: 4
R I V E S T I M E N T I	Sylancoat 1.0	Rivestimento acril-silossanico fibrato granulometria 1 mm		PC 1030	Diametro e lunghezza tubo: 10m / DN 25 Ugello: Decorative nozzle 6mm Statore: W10/3 (GIALLO) Pressione: 8 bar Portata della macchina: 3,5
	Sylancoat 1.2	Rivestimento acril-silossanico fibrato granulometria 1,2 mm	2,0-2,4 kg/m ²	PC 1030	Diametro e lunghezza tubo: 10m / DN 25 Ugello: Decorative nozzle 6mm Statore: W10/3 (GIALLO) Pressione: 8 bar Portata della macchina: 3
	Sylancoat 1.5	Rivestimento acril-silossanico fibrato granulometria 1,5 mm		PC 1030	Diametro e lunghezza tubo: 10m / DN 25 Ugello: Decorative nozzle 6mm Statore: W10/3 (GIALLO) Pressione: 8 bar Portata della macchina: 3

Silacryl 3D Plus	Finitura acril-silossanica riempitiva con micro-sfere di vetro per esterni	6-7 m ² /L	HC 950 E	Pistola: AG14 Filtro della pistola: Verde Ugello: TradeTip3 Dimensione ugello: 531 Diluizione: 20% Pressione: 120 bar Diametro e lunghezza tubo: 15 m / DN 10
Silacryl Paint	Pittura acril-silossanica per esterni SETTEF	12-14 m ² /L	SF33 PLUS	Pistola: Vector Grip Filtro della pistola: Bianco Ugello: HEA ProTip Dimensione ugello: 417 Diluizione: 10% Pressione: 140 bar Diametro e lunghezza tubo: 15 m / DN 6
Silisetef Paint HP	Pittura ai silicati per esterni SETTEF	7-12 m ² /L	SF33 PLUS	Pistola: Vector Grip Filtro della pistola: Bianco Ugello: HEA ProTip Dimensione ugello: 417 Diluizione: 20% Pressione: 180 bar Diametro e lunghezza tubo: 15 m / DN 6
Ancorall Lotus	Pittura silossanica per esterni SETTEF	8-10 m ² /L	SF33 PLUS	Pistola: Vector Grip Filtro della pistola: Bianco Ugello: HEA ProTip Dimensione ugello: 523 Diluizione: 15% Pressione: 145 bar Diametro e lunghezza tubo: 15 m / DN 6
X-Dry Paint	Pittura acril-silossanica per esterni SETTEF	7-8 m ² /L	SF33 PLUS	Pistola: Vector Grip Filtro della pistola: Bianco Ugello: HEA ProTip Dimensione ugello: 521 Diluizione: 15% Pressione: 120 bar Diametro e lunghezza tubo: 15 m / DN 6
Flesscoat Superfine	Quarzo acrilico per esterni SETTEF	5-6 m ² /L	HC 950 E	Pistola: AG14 Filtro della pistola: Verde Ugello: TradeTip3 Dimensione ugello: 631 Diluizione: 10% Pressione: 140 bar Diametro e lunghezza tubo: 15 m / DN 10
Silacryl QS	Pittura acril-silossanica riempitiva per esterni SETTEF	10-12 m ² /L	HC 950 E	Pistola: AG14 Filtro della pistola: Verde Ugello: TradeTip3 Dimensione ugello: 417 Diluizione: 20% Pressione: 120 bar Diametro e lunghezza tubo: 15 m / DN 10
Crystal Plus	Pittura acril-silossanica a base di farina di quarzo per esterni SETTEF	6-10 m ² /L	HC 950 E	Pistola: AG14 Filtro della pistola: Verde Ugello: TradeTip3 Dimensione ugello: 631 Diluizione: 20% Pressione: 140 bar Diametro e lunghezza tubo: 15 m / DN 10

F O N D I	Silisetef Grip	Fondo riempitivo uniformante colorabile a tintometro, con granulometria 0,38mm	5-6,5 kg/m ²	PC 1030	Diametro e lunghezza tubo: 10m / DN 25 Ugello: Decorative nozzle 6mm Statore: W10/3 (GIALLO) Pressione: 8 bar Portata della macchina: 3,5
	Idrogrip	Fondo riempitivo uniformante colorabile a tintometro, con granulometria 0,25mm	0,5-0,63 kg/m ²	HC 950 E	Pistola: AG14 Filtro della pistola: Verde Ugello: TradeTip3 Dimensione ugello: 435 Diluizione: 10% Pressione: 140 bar Diametro e lunghezza tubo: 15 m / DN 10
	Fondfix Plus	Fondo colorabile uniformante acrilico per esterni	5-6 m ² /L	SF33 PLUS	Pistola: Vector Grip Filtro della pistola: Bianco Ugello: HEA ProTip Dimensione ugello: 417 Diluizione: 10% Pressione: 90 bar Diametro e lunghezza tubo: 15 m / DN 6
	Ancorall Fond	Fondo colorabile uniformante silossanico per esterni	5-6 m ² /L	SF33 PLUS	Pistola: Vector Grip Filtro della pistola: Bianco Ugello: HEA ProTip Dimensione ugello: 417 Diluizione: 10% Pressione: 90 bar Diametro e lunghezza tubo: 15 m / DN 6
E L A S T O M E R I C I	Elastoset F	Fondo elastomerico per esterni SETTEF	4-5 m ² /L	HC 950 E	Pistola: AG14 Filtro della pistola: Verde Ugello: TradeTip3 Dimensione ugello: 631 Diluizione: 0% Pressione: 140 bar Diametro e lunghezza tubo: 15 m / DN 10
	Elastoset Q	Quarzo elastomerico per esterni SETTEF	8-10 m ² /L	HC 950 E	Pistola: AG14 Filtro della pistola: Verde Ugello: TradeTip3 Dimensione ugello: 439 Diluizione: 20% Pressione: 140 bar Diametro e lunghezza tubo: 15 m / DN 10
	Elastoset P	Pittura elastomerica per esterni SETTEF	8-10 m ² /L (spessore 200-250 micron)	SF33 PLUS	Pistola: Vector Grip Filtro della pistola: Bianco Ugello: HEA ProTip Dimensione ugello: 519 Diluizione: - Pressione: 150 bar Diametro e lunghezza tubo: 15 m / DN 6